Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 930 Ä II - " Zuchering - Weiherfeld "

Rechtsgrundlagen

1. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.07.2014 (BGBl. I S. 954) geändert worden ist.
2. Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548) geändert worden ist.
3. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung - PlanzV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509).
4. Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBl. S. 588), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.07.2014 (GVBl. S. 286).
5. Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.02.2011 (GVBl. S. 82), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.07.2014 (GVBl. S. 286).

I. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen
gemäß § 9 BauGB

1. Art der baulichen Nutzung

GE — Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO

Einschränkungen:
Einzelhandelsbetriebe mit **innenstadtrelevanten Sortimentsangebot** (z.B. Lebensmittel, Bekleidung aller), Vergnügungsstätten, Bordelle, Lagerplätzen für Schrott, Altöfen, Autowracks und ähnlich wirkende Lagerflächen nicht zulässig.

Einzelhandelsbetriebe mit nicht **innenstadtrelevanten Sortimentsangebot** sind nur bis zu einer Verkaufsfläche von 700 m² zulässig.

Die Definition innenstadtrelevanter Waren erfolgt gem. der "Handlungsanleitung zur landesplanerischen Überprüfung von Einzelhandelsgroßprojekten in Bayern" - Anhang 31. August 2007 (LEP B II 1.3.3.2) - "Liste innenstadtrelevanter und nicht innenstadtrelevanter Waren" ist als Anlage BI.3 Teil der Begründung.

SO — Sondergebiet nach § 11 Abs. 3 BauNVO
Groß- und kleinflächige Einzelhandelsbetriebe

Betriebsbezogene Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonal sind in den Sondergebieten zulässig.

◆◆◆ — Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

2. Maß der baulichen Nutzung

max. Grundflächenzahl — **GRZ** z.B. 0,6
Stellplätze mit sickerfähiger Befestigung werden auf die GRZ nicht angerechnet.

max. Geschossflächenzahl — **GFZ** z.B. 1,0

max. Bruttogeschossfläche — z.B. 20.000 m²

——— — Abgrenzung unterschiedliches Maß der Nutzung und/oder unterschiedlicher Wandhöhen

3. Überbaubare Grundstücksflächen

——— — Baugrenze

Erforderliche Abstandsflächen 0,25 H, mind. 3,00 m

Der Bezugspunkt für die abstandsflächenrelevante Wandhöhe ist die mittlere Straßenhinterkante, sofern nicht anderweitig von der Baugenehmigungsbehörde festgesetzt.

4. Wandhöhe

WH — Wandhöhe, z.B. max. 12 m
(siehe § 5 Festsetzung zur maximalen Wandhöhe)

Technische Dachaufbauten dürfen die zulässige Wandhöhe um max. 3,0 m überschreiten.

Bezugspunkt für alle Höhen ist die mittlere Straßenhinterkante.

Als Wandhöhe gilt das Maß vom Bezugspunkt bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Oberkante der Dachhaut bzw. beim Flachdach die Oberkante der Attika.

5. Nebenanlagen, Garagen und Stellplätze

Stellplätze und Garagen sind auf dem gesamten Grundstück zulässig mit Ausnahme eines 3 m breiten Streifens entlang der öffentlichen Verkehrsflächen.

Stellplätze sind mit sickerfähigen Belägen zu befestigen und entsprechend der grünordnerischen Festsetzungen zu gestalten.
(siehe § 15 Festsetzung)

Die Anzahl der Kfz- und Fahrradstellplätze ist gemäß der zum Zeitpunkt der Baugenehmigung geltenden Fassung der Garagen- und Stellplatzsatzung der Stadt Ingolstadt zu errichten.

6. Ein- und Ausfahrten

▼A — Ein- und Ausfahrt, vorhanden
▼▲ — Ein- und Ausfahrt, festgesetzt
(siehe Hinweis III.4)

Unmittelbare Zugänge oder Zufahrten zur straßenrechtlich freien Strecke der Bundesstraße B16 sind nicht zulässig.

7. Öffentliche Verkehrsflächen

- öffentliche Verkehrsfläche, vorhanden
- öffentlicher Fuß- und/oder Radweg, vorhanden
- öffentlicher Park- und Grünstreifen, vorhanden
- Flurweg, vorhanden
- öffentlicher Fuß- und Radweg, geplant
- mit Geh- und Fahrrecht zu belastende Fläche

8. Flächen für Versorgungsanlagen

- Trafostation, vorhanden
- Pumpenhäuschen, vorhanden
- Richtfunkmast
- Ölsperre
- Ölsperre mit Ölauffangbecken

Ölsperre ab 250 mit Schutzstreifen
(Bäume/Hecken, Bäume, Büsche sind nicht zulässig, ebenso das Lagern von gefährlichen Stoffen innerhalb des Schutzstreifens)

Die Verteilerrohrlinie und Überflurhydranten werden zur Sicherung der Löschwasserversorgung in Zäune oder Mauern integriert bzw. auf Privatgrund errichtet.

Keller sind wasserdicht auszuführen und Heizölbehälter gegen Auftrieb zu sichern.

Alle Leitungen sind in der Straße bzw. im Gehweg unterirdisch unterzubringen, nicht im Bereich der Grünstreifen.

9. Grünordnung

- öffentliche Grünfläche
- Straßenbegleitgrün
- Sicherstücke für Regenwasser aus dem öffentlichen Straßenraum, vorhanden
- Baum, zu pflanzen
- Baum, zu erhalten
- Baum, zu erhalten (nicht vermessen)

Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen ist ein 3 m breiter privater Grünstreifen anzulegen. In diesen Grünstreifen sind alle 10 m hochstämmige Alleebäume zu pflanzen.

Am Hochfeldweg: Kaiserlinden Tilia Pallida Typ Lappen
H/3 x v, Bd./ 18/20

Im Weiherfeld: Eschen Fraxinus excelsior Westhofs Glorie
H/3 x v, Bd./ 18/20

Im gesamten Bebauungsgebiet ist gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB neben den auf der Planzeichnung festgesetzten öffentlichen Grünflächen auf den Baugrundstücken eine Begrünung festgesetzt, deren Größe mind. 15% der maßgebenden Gesamtgrundstücksfläche ist betragen hat.
Die Grünfläche kann auch über Dachbegrünung nachgewiesen werden, sofern sie nicht im Freiflächengestaltungsplan nachgewiesen werden kann.

Der 3 m Grünstreifen entlang der Straße wird auf diese 15% Grünfläche angerechnet.

Die Bepflanzung soll in der Regel entlang der Grundstücksgrenze erfolgen.
Mit der Vorlage des Baueitrages ist ein Freiflächengestaltungsplan vorzulegen.

Je 10 Stellplätze ist ein Baum H/2 x v, 10/12 aus der Pflanzliste zu pflanzen.

Wärh- und Müllboxenasammelplätze sind mit doppelreiiger Hainbuchen- oder Ligustherhecke einzugrünen.

Pro 50 m² private Grünfläche ist ein Baum H/2 x v, 10/12 aus der Pflanzliste zu pflanzen.

Pflanzliste (Auswahl):
Gehölze: sämtliche Obstgehölze und Beerensträucher ohne Zier- und Trauerformen

Bäume:
Quercus robur — Stieleiche
Acer platanoides — Spitzahorn
Acer pseudoplatanus — Bergahorn
Acer campestre — Feldahorn
Tilia cordata — Winterlinde
Fraxus excelsior — Esche
Carpinus betulus — Hainbuche
Betula pendula — Birke
Sorbus aria — Vogelbeere
Fraxinus excelsior — Esche
Juglans regia — Walnuß

Sträucher:
Amelanchier lamarcki — Felsenbirne
Cornus mas — Kornelkirsche
Cornus sanguinea — Hartriegel
Corylus avellana — Haselnuß
Ligustrum vulgare — Liguster
Crataegus oxyacantha — Weißdorn
Sambucus nigra — Holunder
Rosa canina — Hundsrose
Salix caprea — Salweide
Euonymus europaeus — Pfaffenhütchen
Prunus spinosa — Schlehe

Fassadenbegrünung:
Gölßere ungegliederte Außenwände im GE sind mit Kletterpflanzen zu begrünen:

Hedera Helix — Efeu
Parthenocissus tricpidata "Veitchii" — Wilder Wein

Hinweis:
Bei Baumpflanzungen im Bereich von Versorgungsleitungen ist das DVGW-Regelwerk, GW 125 "Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsleitungen" des Arbeitsausschusses kommunaler Straßenbau zu berücksichtigen.

10. Ausgleichsflächen

Auf der **Fl. Nr. 473 Gem. Zuchering** wird eine Teilfläche von 3.000 m² mit dem Entwicklungsziel „Feldgehölz" mit vorgelagertem Saum entwickelt. Näheres ist dem Plan und Artenbestgen der „Leitfaden" für Eingriffe in den Schutzgüter Boden, Wasser, Landschaftsbild festgesetzt.
Auf der **Fl. Nr. 473 (Restfläche), 482, 501/1 und 529 der Gem. Zuchering** wird das Entwicklungsziel „Gehölzstufose mit Hochstaudensaum" als funktioneller Ausgleich zur Kompensation unvermeidbarer Eingriffe in das Landschaftsbild festgesetzt.

Weitere Ausgleichsmaßnahmen fallen an für:
- die Neuplanung des Fuß- und Radweges südwestlich der Straße Am Hochfeld auf einer Teilfläche von insgesamt ca. **458 m²**. Der Bedarf kann durch die schon ausgeführte Ausgleichsfläche auf dem Grundstück mit der **Fl.Nr. 482, Gem. Zuchering** gedeckt werden. Die Fläche besteht aus Gehölzpflanzungen und Hochstaudenfluren, die der Böschung des Straßendammes vorgelagert sind.
- für den Gehweg südlich der Straße Am Hochfeldweg. Die erforderliche Fläche beträgt **270 m²**. Sie wird auf dem Grundstück **Fl.Nr. 864, Gem. Etting** nachgewiesen. Als Kompensationsmaßnahme ist die Umwandlung in Extensivgrünland (G 211) vorgesehen. Die Maßnahme ist (Der Nachweis dieses Ausgleichs ist bereits aufgrund des Bebauungsplanverfahrens auf der Grundlage der im August 2013 in Kraft getretenen Bayerischen Kompensationsverordnung durchgeführt worden.)

11. Immissionsschutz

Luftreinhaltung
Die Verwendung von festen und flüssigen Brennstoffen (mit Ausnahme Heizöl EL) im Gebiet des Bebauungsplanes ist verboten.

Gewerbelärm (flächenbezogener Schallleistungspegel)
Im Gewerbegebiet sind nur Anlagen zulässig, deren flächenhaftes Emissionsverhalten einen nterstützenden flächenbezogenen Schallleistungspegel von 60 dB(A)/m2 tags und 45 dB(A) /m² nachts nicht überschreiten.

Verkehrslärm
Bereich mit besonderen Schallschutzanforderungen

Für ruhebedürftige Kommunikations- und Arbeitsräume in Gebäuden entlang der B16 sind Schallschutzfenster der Klasse 4 in Verbindung mit einer Zwangsbelüftung oder eine Grundrissorientierung an der Straßgewandten Seite vorzusehen.
Diese Festsetzung gilt bis zu einer Tiefe von 75 m (vom Straßenmitte der B16 aus gemessen) in den Planungsbereich hinein.

Erschütterungsschutz
Bereich mit besonderen Erschütterungsanforderungen

Für Gebäude mit einem Abstand näher 50 m zum nächstgelegenen Gleis ist auch der Schutz vor Erschütterungen (vgl. DIN 4150 Teil 2 und Teil 3) zu beachten. Ein entsprechendes Gutachten ist für alle Fälle anzufordern, fristbeworbene wegen möglicher Überlagerungen und dadurch verstärkten Erschütterungen durch den Schwerlastverkehr auf der B16.

12. Denkmalschutz

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist mit archäologischen Denkmälern (Bodendenkmälern) zu rechnen. Nach Art. 7 (5)DschG ist für anallenende Erdarbeiten eine Erlaubnis erforderlich (denkmalrechtliche Erlaubnis). Diese ist rechtzeitig vor Beginn der Erdarbeiten bei der Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen. Im Rahmen der denkmalpflegerischen Erlaubnis werden weitere Maßnahmen festgelegt.

13. Sonstige Festsetzungen

Anbauverbotszone, Bauverbot für bauliche Anlagen bis 20 m Abstand gemessen vom äußeren Rand der Fahrbahndecke.
Für bauliche Anlagen in dieser Zone ist die Zustimmung der Straßenbauverwaltung erforderlich.

Baubeschränkungszone, gilt für bauliche Anlagen von 20 m bis 40 m Abstand gemessen vom äußeren Rand der Fahrbahndecke.
Für bauliche Anlagen in dieser Zone ist die Zustimmung der Straßenbauverwaltung erforderlich.

19. Räumlicher Geltungsbereich

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen
gemäß § 9 Abs. 4 BauGB und Art. 81 BayBO

1. Werbeanlagen

Werbeanlagen sind in der Gebäudefassade unterhalb der Attika einzubringen. Mehrere Werbeanlagen an einem Gebäude sind in Form und Größe aufeinander abzustimmen.
Werbeanlagen auf Dächern sind bis zu einer Höhe entsprechend der Attikahöhe der Gebäude zulässig.
Werbende oder sonstige Schilder sind innerhalb der Anbauverbotszone an der B16 unzulässig.
Außerhalb der Anbauverbotszone sind diese so anzubringen, daß sie nicht als Ablenkmanöver des Kraftfahrers auf der B16 nicht gewirkt wird.

2. Einfriedungen

Einfriedungslinie

Entlang der öffentlichen Straße sind nur sockellose "Nurchlichtige Zäune" bis max. 2 m Höhe zulässig (z.B. Maschendraht, Metallstäbe o.ä.).

III. Hinweise

1. **Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung**
Das Baugebiet ist an die öffentliche Wasserversorgungsanlage, sowie die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage anzuschließen.
Zwischenlösungen sind nicht möglich. Unverschlossenes Regenwasser ist zu versickern.

Das Baugebiet wird im Mischsystem entwässert. In diese Mischwasserkanalisation dürfen Haudränagen, Kellerdränagen, Oberflächen- und Quellwasser sowie Kühlwasser und anfallendes Regenwasser von Dach- und Verkehrsflächen nicht eingeleitet werden.

2. **Regenwasserbehandlung**
Eine Versickerung der Gebäudeoberfläche ist aus ökologischen Gründen und im Sinne einer naturnahen Regenwasserbewirtschaftung - soweit wie möglich - zu vermeiden und auf das notwendigste Maß zu beschränken.
Wo immer es möglich ist, sind wasserdurchlässige Bodenbeläge zu verwenden, um dem oberflächigen Abfluss des Niederschlagswassers zu vermindern.
Das Niederschlagswasser aus privaten Flächen ist entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik (Arbeitsblatt A 138 und Merkblatt M 153) zu versickern.
Grundsätzlich sind alle Versickerungsanlagen (bei Planung, Bau und Betrieb) nach dem Regelwerk der DWA, Arbeitsblatt A 138 und Merkblatt M 153, in den jeweils gültigen Fassungen, zu bemessen.
Zur erlaubnisfreien und schadlosen Versickerung von gesammeltem Niederschlagswasser wird auf die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung NWFreiV vom 01.01.2000 mit der Änderung vom 01.10.2008 und die aktualisierten technischen Regeln TRENOG in der Fassung vom 30.01.2009 hingewiesen.

Eine Versickerung von Regenwasser über belastete Bodenflächen darf nicht erfolgen.

Es dürfen auf keinen Fall wassergefährdende Stoffe in den Untergrund gelangen.

Sofern die Errichtung von Betrieben, die wassergefährdende Stoffe lagern, herstellen oder verwenden, vorgesehen ist, ist diese in einem gesonderten Verfahren zu beantragen.

3. **Grundwasser/Bauwasserhaltung**
Grundwasserabsenkungen bei Baumaßnahmen sind wasserrechtlich zu behandeln.

Eine Einleitung von Grundwasser in die Kanalisation im Zuge der Bauwasserhaltung ist nicht erlaubt.

Sollte eine Einleitung des Bauwassers in die öffentliche Kanalisation unvermeidbar sein, sind die Einleitungsmengen, Einleitungsstellen und gegebenenfalls die Einleitungsstelle mit den Ingolstädter Kommunalbetrieben abzustimmen.
Sofern alternative Ableitungsmöglichkeiten für das Bauwasser ausscheiden, wird - bei einer Ableitung des Grundwassers über die öffentliche Kanalisation - ein zum Zeitpunkt der Bauwasserhaltung geltender Gebührensatz entsprechend der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (derzeit 0,65 €/m³) erhoben.

Die Höhenlage der Gebäude ist mit den Ingolstädter Kommunalbetrieben abzustimmen.

Eventuell vorhandene Drängen sind bei Bedarf wieder vorfluktuglich zu machen.

4. **Ein- und Ausfahrten**
Sollte eine Zufahrt im Bereich der festgesetzten Bäume notwendig sein, kann die Errichtung mit Zustimmung der Genehmigungsbehörde zugelassen werden.

Alle Umbaukosten, die durch eine Verlegung der Zufahrten im öffentlichen Bereich erforderlich sind, hat der Verursacher, in diesem Interesse die Maßnahme erfolgt, zu tragen.

5. **Militärischer Bauschutzbereich**
Das Plangebiet liegt im Bauschutzbereich des Flughafens Ingolstadt/Manching nach § 12 Abs. 3 Ziff. 2 a LuftVG (Radius 15 km).
Die Errichtung von Bauwerken in diesem Bereich darf von der für die Erteilung der Baugenehmigung zuständigen Behörde bei Überschreiten der in § 12 Abs. 3 ZiffI. 2 a genannten Begrenzungen nur mit Zustimmung der Wehrbereichsverwaltung VI - Militärische Luftfahrtbehörde - genehmigt werden (§ 12 Abs. 3 ZiffI. 2 a LuftVG).
Das Plangebiet liegt weiterhin als Errichtung anderer LuftHindernisse i. S. v. § 15 Abs. 1 Satz 1 LuftVG und § 12 Abs. 1 ZiffI. LuftVG bedarf im Bereich des § 12 Abs. 3 ZiffI. 2 a LuftVG der Genehmigung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde nach vorgenannter Richtlinie vorzuvenen, mit den Amt für Brand- und Katastrophenschutz abzustimmen und im Festsetzungsverfahren einzuhalten.

Zu Gebäudeseiten, bei denen die Oberkante der Brüstung vom zum Arbeiten bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 9 m über dem Gelände liegen, ist eine Feuerwehrzufahrt sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für Hubrettungsfahrzeuge nach vorgenannter Richtlinie vorzuvenen, mit den genannten Begrenzungen der besonderen Genehmigung der Wehrbereichsverwaltung VI - Militärische Luftfahrtbehörde - (§ 15 Abs. 2 Satz 3 LuftVG).

6. **Belange der Feuerwehr**
Sollten die Überflurhydranten im öffentlichen Straßenraum nicht ausreichen, sind in Abstimmung mit dem Amt für Brand- und Katastrophenschutz zusätzliche Hydranten auf privatem Grund vorzusehen.

Die "Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr" der dazugehörigen Anlage T.4/1 ist zu beachten. Feuerwehrzufahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für Feuerwehrfahrzeuge sind nach dieser Richtlinie vorzusehen, mit dem Amt für Brand- und Katastrophenschutz abzustimmen und im Festsetzungsverfahren einzuhalten.

Zu Gebäudeseiten, bei denen die Oberkante der Brüstung vom zum Arbeiten bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 9 m über dem Gelände liegen, ist eine Feuerwehrzufahrt sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für Hubrettungsfahrzeuge nach vorgenannter Richtlinie vorzusehen, mit den Feuerwehrdienstabteilungen abzustimmen und im Festsetzungsverfahren einzuhalten.

Sofern Gebäude ganz oder mit Teilen mehr als 50 m (Luftlinie) von einer öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, sind Zu- oder Durchfahrten zu den Grundstücksseiten vor und hinter den Gebäuden zu schaffen.

IV. Zeichenerläuterung

1. Bauklotzer mit hiebengebäude, vorhanden
2. Bauklotzer, vorgeschlagen
3. Grundstücksgrenzen, vorhanden
4. Grundstücksgrenze, aufzuheben
5. Grundstücksgrenzen, geplant
6. z.B. 23x17 — Flurstücksnummern, vorhanden
7. z.B. 7,5 — geplante Maße in Metern
8. Überflurhydrant, vorhanden
9. Haltestelle
10. Böschung
11. Nutzungsschablone

Art der baulichen Nutzung	
Grundflächenzahl	Bruttogeschossfläche bzw. Geschossflächenzahl
zulässige Wandhöhe	

Kartengrundlage: Digitale Stadtgrundkarte (M. 1:1000) Stand März 2014
NW 27-5.1, 27-5.2, 27-5.3, 28-5.21, 28-5.22, 28-5.23
Maßanahme: Planzeichnung und Maßanahme nur bedingt genngnet, keine Gewähr für Maßhaltigkeit. Bei Vermessungen sind etwaige Differenzen auszugleichen.

Verfahrensstand: **Entwurfsgenehmigung**

Der Entwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplanes Nr. **930 Ä II** wurde mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB vom ..... bis ..... im Stadtbauamt öffentlich ausgelegt.

Ingolstadt, ...

Dr. Christian Lösel
Oberbürgermeister

Die Stadt Ingolstadt erlässt aufgrund der § 2 Abs. 1 und § 10 Abs. 1 BauGB i. V. m. Art. 81 Abs. 2 und 3 BauNO der Planzeichenverordnung (PlanzV 90), der BauNVO und Art. 23 GO den Bebauungsplan Nr. **930 Ä II** im Bereich **"Zuchering - Weiherfeld"**

als

Satzung

Ingolstadt, ...

Dr. Christian Lösel
Oberbürgermeister

Diese Ausfertigung stimmt mit der am ..... beschlossenen Satzung überein.

Ingolstadt, ...

Dr. Christian Lösel
Oberbürgermeister

Der Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. **930 Ä II** wird als sofort mit Begründung im Stadtbauamt Ingolstadt gemäß § 10 Abs. 3 S. 2 BauGB zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Dies ist am ..... in den Amtlichen Mitteilungen für die Stadt Ingolstadt ortsüblich bekanntgemacht worden. Der am ..... ausgefertigte Bebauungsplan tritt damit nach § 10 Abs. 3 S. 4 BauGB in Kraft.

Ingolstadt, ...

Dr. Christian Lösel
Oberbürgermeister

Stadt Ingolstadt

BEBAUUNGS- UND GRÜNORDNUNGSPLAN Nr. 930 Ä II - " Zuchering - Weiherfeld"



PLANVERFASSER	DATUM	BEARBEITER	SACHGEBIET	AMTSLEITUNG
	25.04.2014	Re / Lk	813 Lö	J. Bisle
STADTPLANUNGSAMT INGOLSTADT	16.01.2015	Re / Lk	813 Lö	